

ZOTAC GAMING GF GTX 1660 SUPER AMP




GTX 1660 SUPER 的 TDP 功耗比 GTX 1660 略多 5W，故用料與散熱設計毋須誇張，有潛質製成短身卡。ZOTAC GAMING GF GTX 1660 SUPER AMP 的線路及散熱器設計，承襲自同廠 GAMING GF RTX 2060 AMP，卡身總長度 20.9cm，亦適用於 Mini-ITX 小型系統。此卡採用 6 相供電，每相電各設 2 顆台系 UBIQ QN3103 MOSFET 晶片，以及 Samxon X-CON 固態電容，電容分成 2 行排列，作為雙重濾波及穩壓。

散熱器主體由 40 枚鋁製鱗片構成，內建 2 條 6mm 銅製熱導管；熱導管部分範圍焊接至 4.5 x 4.5cm 銅底，藉着銅底快速傳導核心熱力，並配合雙 8.8cm 風扇（9 扇葉）降溫。「AMP」版屬於廠商高階型號，故核心 Boost 時脈達到 1,845MHz。值得一提是，在 4 款受測型號中，僅 MSI 及 ZOTAC 提供「1x HDMI 2.0 + 3x DP 1.4」視訊端子。



核心區域焊上 6 相供電，每相各設 2 顆 UBIQ QN3103 MOSFET 晶片，固態電容與鉅質電容並用。



主體由鋁製鱗片構成，3 條 6mm 銅製熱導管焊接至 4.5 x 4.5cm 銅底。

SPEC

●型號：ZOTAC GAMING GF GTX 1660 SUPER AMP (ZT-T16610D-10M) ●核心：GF GTX 1660 SUPER (TU116-300) ●記憶體：6GB 192-bit GDDR6 ●核心 Base / Boost / 記憶體時脈：1,530 / 1,845 / 14,000MHz ●介面：PCI-E 3.0 x16 ●視訊輸出：HDMI 2.0b x1、DisplayPort 1.4a x3 ●電源輸入：8-pin x1 ●增值軟件：ZOTAC (FireStorm 3) ●RGB 制式：N/A ●全卡總長度：20.9cm ●原廠保養期：3年

售價

1,950

GTR 2305 1756