Sharkoon



BRONZE





#### 節能運轉

通過 80 PLUS 銅牌認證, 在 50 % 負載時轉換效率至少為 85 %, 而在 20 % 和 100 % 負載時, 轉換率至少為 82 %。



# 相容於 RYZEN 且簡單低調

為了最佳相容性,兩組 8-pin 接頭中包含了一組 4+4-pin 接頭。金屬外殼、風扇網罩、接頭和線 材表面全部都採用純黑色,讓整個電源供應器 可以完美隱藏在機殼中。

4+4-Pin CPU 接頭



8-Pin CPU 接頭

#### 穩定電源供應

SHP Bronze 的使用壽命及穩定性很高,提供穩定的電壓,同時將噪音和熱能保持在最低水準。 歸功於多種標準接頭,SHP Bronze 可以連接到目前所有主機板型號。



### 安静的風扇

無論是在辦公室或遊戲環境中, SHP Bronze 風扇都非常安靜, 在運作時保持安靜, 不會被分散注意力。

## 規格



產品型號	SHP Bronze 500W					
電源輸入 (AC)	100 V - 240 V		47 Hz - 63 Hz 8 A - 4 A			
電壓輸出 (DC)	+5 V +3.3 V		+12 V	-12 V	+5 V SB	
最大輸出電流	20 A	20 A	37 A	0.3 A	2.5 A	
最大輸出功率	110	W	444 W	3.6 W	12.5 W	
總功率	500 W					

線材和接頭	20+4-Pin	SATA	PATA	P8 CPU	6+2-Pin PCle
	1x	6x	2x	2x	2x

產品型號	SHP Bronze 600W					
電源輸入 (AC)	100 V	′ - 240 V	47 Hz - 63 Hz 10 A - 5 A			
電壓輸出 (DC)	+5 V +3.3 V		+12 V	-12 V	+5 V SB	
最大輸出電流	20 A	20 A	45 A	0.3 A	2.5 A	
最大輸出功率	120	W	540 W	3.6 W	12.5 W	
總功率	600 W					

線材和接頭	20+4-Pin	SATA	PATA	P8 CPU	6+2-Pin PCle
	1x	6x	3x	2x	2x



產品型號	SHP Bronze 700W					
電源輸入 (AC)	100 V	′ - 240 V	47 Hz - 63 Hz 12 A - 6 A			
電壓輸出 (DC)	+5 V +3.3 V		+12 V	-12 V	+5 V SB	
最大輸出電流	20 A	20 A	53 A	0.3 A	2.5 A	
最大輸出功率	130	W	636 VV	3.6 W	12.5 W	
總功率	700 W					

線材和接頭	20+4-Pin	SATA	PATA	P8 CPU	6+2-Pin PCIe
	1x	6x	3x	2x	4x

